



Dimensioni tecniche:

| | |
|------------------------|---------|
| Spessore parete | 25 mm |
| Larghezza esterna (A) | 249 cm |
| Profondità esterna (B) | 249 cm |
| Larghezza interna (C) | 226 cm |
| Profondità interna (D) | 226 cm |
| Superficie interna | 5,10 mq |
| Altezza minima (h1) | 183 cm |
| Altezza massima (h2) | 207 cm |
| Lunghezza gronda (G) | 268 cm |
| Sviluppo falda (S) | 151 cm |
| Superficie tetto | 8,09 mq |

Infissi

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Tipo di porta | porta doppia finestrata a battente |
| Dimensioni porta | 135x168 h cm |
| Serratura porta | cilindro Yale con pomolo fisso |
| Tipo finestra | - |
| Dimensione finestra | - |

Pavimento e tetto

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| trave di fondazione | impregnata in autoclave |
| legno pavimento | perlinato spessore 16 mm |
| legno tetto | perlinato spessore 16 mm |
| Impermeabilizzazione tetto | guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm |

Particolari costruttivi

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Trave di fondazione | impregnata in autoclave |
| Listelli sottopavimento | impregnati in autoclave |
| Armatura di rinforzo pareti | in abete naturale |

Legno

| | |
|-------------|--------------|
| Tipo legno | abete |
| Trattamenti | nessuno |
| Colore | non colorata |

Garanzie e certificazioni

| | |
|----------------|--------|
| Certificazione | PEFC |
| Garanzia | 2 anni |

Imballo

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Misure imballo | 210x100x72 h cm |
| Peso imballo | 450 kg |
| Corrierabile su bancale | sì |

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio