

PROMOZIONE PRONTA CONSEGNA

PREZZO DI LISTINO € 31.172,00 + iva

SCONTO **15%** SU IMPONIBILE

PREZZO AL NETTO DELLO SCONTO

26.496,00 + iva



Modello	RTV-X1110	
Colorazioni disponibili	Arancio Kubota/Mimetico Realtree® AP	
Motore		
Descrizione	Raffreddato a liquido, 3 cilindri diesel	
Tipo	3 cilindri, 4 tempi, diesel, valvole in testa	
Cilindrata	cm ³	1123
Potenza netta ECE-R24	kW (hp)	17,8 (24,2)
Sistema di raffreddamento	A liquido	
Trasmissione		
Tipo	Idrostatica variabile (VHT-X)	
Selezione marce	Gamma alta/bassa marcia avanti, folle, retromarcia	
Massima velocità di spostamento	km/h (mph)	0-40 (0-25)
Trazione integrale (4WD)	Differenziale anteriore	Slittamento limitato
	Differenziale posteriore	Bloccaggio a pedale
Sospensioni		
Anteriori	Indipendenti, doppi bracci ad A con bobina sull'ammortizzatore con carico molla regolabile	
Corsa sospensioni anteriori	205	
Posteriori	Indipendenti, doppi bracci ad A con bobina sull'ammortizzatore con carico molla regolabile	
Corsa sospensioni posteriori	205	
Distanza da terra		
Assale posteriore con arco di protezione/cabina	mm (inch)	265 (10,4)/252 (9,9)
Assale anteriore con arco di protezione/cabina	mm (inch)	259 (10,2)/257 (10,1)
Fari	Due, alogeni da 37,5 watt	
Protezioni operatore		
Cinture di sicurezza	2 punti	
Dimensioni		
Lunghezza	mm (inch)	3130 (123,2)
Larghezza con arco di protezione/cabina	mm (inch)	1605 (63,2)/1654 (65,1)
Altezza	mm (inch)	1998 (78,7)
Carreggiata anteriore	mm (inch)	1240 (48,8)
Carreggiata posteriore	mm (inch)	1240 (48,8)
Passo	mm (inch)	2045 (80,5)
Raggio di sterzata	m	4,0
Peso (lordo)		
Arco di protezione/cabina	kg	1000/1090
Capacità di traino		
Senza freno/con freno inerziale	kg	450/590
Capacità di carico utile		
Arco di protezione/cabina	kg	545/455
Pianale di carico		
Materiale	Acciaio	
Larghezza x lunghezza x profondità	mm (inch)	1465 (57,7) x 1030 (40,6) x 285 (11,2)
Altezza pianale (senza carico)	mm	887
Carico pianale	kg	500
Sistema di scarico	Sollevamento idraulico	
Capacità serbatoio carburante	l	30
Pneumatici		
Anteriori	ATV	25x10-12, 6-tele
	HDWS	25x10-12, 6-tele
Posteriori	ATV	25x10-12, 6-tele
	HDWS	25x10-12, 6-tele
Paraurti anteriore	Centrale e parafango	
Cerchi in lega	Optional	
Sollevamento idraulico pianale di carico	Standard	

Kubota si riserva il diritto di modificare le suddette specifiche senza preavviso.

Il presente opuscolo ha uno scopo esclusivamente descrittivo. Si prega di contattare il concessionario Kubota locale per informazioni su garanzia e sicurezza.

I valori relativi alle voci "Distanza da terra" e "Peso" si riferiscono alla macchina equipaggiata con gli pneumatici indicati in tabella.

Alcuni RTV mostrati in questo opuscolo sono dotati di accessori opzionali. Non destinati all'uso stradale.

