

Caratteristiche principali

		Ze	
		Ze-421	Ze-481
Gamma		Ze	
Modello		Ze-421	Ze-481
Versione		Tosaerba a raggio di sterzata zero	
BATTERIA			
Metodo di montaggio		Intercambiabile (1 blocco)	
Peso	kg	93,5	
Voltaggio	V	48	
Capacità	kWh	10	
Autonomia	h / ha	3 h o 4h / 1,5 ha	
Porta di ricarica		AC220V -15A	
Tempo di ricarica	h	5h (Presa 220V)	
MOTORI			
Quantità		1 motore per il piatto + 2 motori per le ruote	
Tipo		Elettrico	
Potenza	kW	6,9 (Potenza nominale)	
TRASMISSIONE			
Tipo		2-Motori elettrici con riduzione a ingranaggi	
Fornitore		Kubota	
Controllo della velocità		2 leve manuali con regolazione dell'altezza e dell'angolo	
Freno di parcheggio		Freno di stazionamento elettrico automatico	
Velocità marcia avanti	km/h	0 – 9,8	
Velocità in retromarcia	km/h	0 – 5,9	
PIATTO DI TAGLIO			
Larghezza di taglio	cm/inch	107 / 42	122 / 48
Tipo di scarico		Laterale (Kit mulching in opzione)	
Modalità di taglio	Mode/fpm	Eco/8800	Standard/11500 Boost/14500
Altezza di taglio	mm/inch	38– 114 / 1.50– 4.5	
Incrementi altezza di taglio	mm/inch	6 / 0.25	
Profondità del piatto	mm/inch	114 / 4,5	
Spessore del piatto	Ga./mm	10 / 3.4	
Tipo di piatto		Saldato	
Metodo di montaggio		Attacchi paralleli	
Regolazione altezza di taglio		Sistema di regolazione a manopola	
Metodo di sollevamento		Pedale di sollevamento meccanico con molla di sostegno	
Trasmissione del piatto		a cinghia	
Numero di lame		2	3
DIMENSIONI E PESI			
Ruote anteriori		11 x 4-5	
Ruote posteriori		18 x 7,5 - 14	
Lunghezza totale	mm	1789	
Larghezza totale (c/deflettore)	mm	1430	1560
Altezza totale (c/arco)	mm	1667	
Passo	mm	1233	
Peso (piatto + batteria)	kg	395	410
Sedile		21" Deluxe schienale alto c/braccioli	
Arco		Abbattibile ISO21299	
Contaore		Di serie	
Garanzia		Macchina : 2 anni / 1000 h Batteria: 3 anni / 1500 h	